

MYEMONS LADELISTE KUNDEN-Nr.: 685186
Datum: 06.05.2024

Emons Spedition GmbH & Co. KG
Auf Herdenen 33
DE-78052 VS-Villingen

Empfänger: Janisch GmbH
Bogenstr. 14, DE-30165 Hannover
Versender: Optigrün International AG C/O Emons Logistikkager, In Rammelswiesen 9, DE-78056

Zeichen und Nr.	Anz. Verpackung	Inhalt / Abmessungen	Gewicht
AL2414766	2 FP	22 x FIL 105 120x80x220	510 kg
AL2414766	4 FP	24 x RMS 600 120x80x220	960 kg
AL2414766	2 EW	500 x FKM30 205x105x220	1750 kg
AL2414766	1 FP	6 x FIL 150 120x80x220	185 kg
AL2414766	1 RO	1 x FIL 150 200x45x45	27 kg

Sendungs-Nr.: 981061194 LS-/Auftrags-Nr.: Klaiber
Abholdatum: 06.05.2024 Versicherungswert: 7644.00 EUR
Frankatur: **frei Haus**
Produkt: Oranger Punkt - Fixpunkt Lieferdatum: 08.05.2024
Fahreravis in der Zustellung (von AG) 0511 3588712
Packstücke: 10 Lademeter: 3.90 Volumen: 24.660 Gewicht: 3432 kg

Sendungen: 1 Packstücke: 10 Gewicht brutto: 3432 kg

3
nicht
Zahn
tauscht

Janisch
Bogenstr. 14 · 30165 Hannover

Ladung ohne Prüfung übernommen

Ladung komplett ohne sichtbare Schäden übernommen

Wechselbrücke / Einheit: _____

Paletten übernommen - Anzahl: _____

Paletten angeliefert - Anzahl: _____

Gitterboxen übernommen - Anzahl: _____

Gitterboxen angeliefert - Anzahl: _____

Sendungen übernommen: _____

Datum

Uhrzeit

Unterschrift des Fahrers



Optigrün international AG · Am Birkenstock 15 – 19 – D-72505 Krauchenwies

Janisch GmbH
Hr. Sachse 0511 3588712
Bogenstr. 14

30165 Hannover

Lieferschein Nr. AL2414766

Objekt: kein Objekt
Auftraggeber:
Janisch GmbH
30165 Hannover

Kundennr. : 12515	Datum : 03.05.2024
Ihre Ust.-Id-Nr. :	Bearbeiter : Martin Klaiber
Bestell Nr. : Mail	Telefon : +49 (0) 7576/772-123
Bestellt durch : Herr Sachse	Fax : +49 (0) 7576/772-299
Bestell Datum : Mail v. 03.05.2024	E-Mail : m.klaiber@optigruen.de
Kommission : FIL105, RMS600, FKM30,	Gebietsleiter : Martin Kruse
	Seite : 1 / 3

Sie suchen die passende Montage- und Verlegeanleitung?
Die Anleitungen zu Optigrün-Systemen und Produkten finden
Sie hier:



Sehr geehrter Herr Sachse,

vielen Dank für Ihre Bestellung. Auf Basis Ihrer Bestellung und unseren, Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, liefern wir wie folgt:

Pos. Artikel Nr. / Bezeichnung	Liefermenge	Einh.
-----------------------------------	-------------	-------

Bauvorhaben Celle, Groß Hehlen, Neubau FGH

14738 Optigrün-Filtervlies FIL 105

4.400,00 m²
22 Rolle(n)

Endlosfaservlies mit geprüfter Wasserdurchlässigkeit als Filtertrennlage zwischen Drän- und Substratschichten.

Material: PP

Farbe: grau/weiß

Nennstärke: ca. 1,1 mm

Flächengewicht: ca. 105 g/m²

Geobustheitsklasse: GRK 2

Öffnungsweite: ca. 0,12 mm

Eigenschaften: mechanisch verfestigt, detektorgeprüft,

7,5 kN/m Höchstzugkraft längs/quer

Verfügt über eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0557) als Bestandteil der Optigrün-Systemlösungen.

Vorstand
Dipl.-Kfm. Uwe Harzmann
Aufsichtsratsvorsitzende
Dipl.-Kffr. Susanne Dels
Amtsgericht Ulm
HRB 711009

Deutsche Bank
IBAN DE49 6537 0075 0012 7068 00 - BIC DEUTDE33
Baden-Württembergische Bank
IBAN DE94 6005 0101 0405 5723 39 - BIC SOLADE33
HypoVereinsbank
IBAN DE81 6902 0190 0029 8782 77 - BIC HYVEDE33

D USt.-Id-Nr. DE 812 843 745, Steuer Nr. 85482/74509
Finanzamt Sigmaringen
A USt.-Id-Nr. ATU 572 559 36, Steuer Nr. 029/3911
A 1031 Finanzamt Wien
NL USt.-Id-Nr. NL 8122.41.824.B.01
Belastingdienst Limburg

Unsere allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über Warenlieferungen und Leistungen des Auftragnehmers, auch in laufender und künftiger Geschäfts-
verbindung. Die Rechnung gilt als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. Unsere aktuellen AGBs finden Sie auf unserer Website.



Lieferschein Nr. AL2414766

Firma : Janisch GmbH
 30165 Hannover

Datum : 03.05.2024
 Seite : 2 / 3

Pos. Artikel Nr. / Bezeichnung	Liefermenge	Einh.
<p>Rollenware à 200 m² (2 x 100 m) Durchmesser: ca. 28 cm Europalette à 11 Rollen = 2.200 m² Gewicht pro Palette: ca. 255 kg voraussichtlicher Liefertermin: 08.05.2024</p> <p>30858 Optigrün-Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 600</p> <p>Zum Schutz der Dachabdichtung mit gleichzeitiger Trenn- und Wasserspeicherfunktion.</p> <p>Material: PP/PES/Acryl-Recyclingfasern Farbe: multicolor Nennstärke: ca. 4 mm Flächengewicht: ca. 600 g/m² Geoburstheitsklasse: GRK 3 Pyramidendurchdruckwiderstand nach DIN EN 14574: >700 N Eigenschaften: mechanisch verfestigt, verrottungsfest, detektorgeprüft, ca. 3,5 Liter Wasserspeicherkapazität pro m²</p> <p>Rollenware à 60 m² (2 x 30 m) Durchmesser: ca. 44 cm Europalette à 6 Rollen = 360 m² Gewicht pro Palette: ca. 240 kg voraussichtlicher Liefertermin: 08.05.2024</p>	1.440,00	m ² 24 Rolle(n)
<p>30114 Optigrün-Mäander- und Wasserrückhaltelement FKM 30</p> <p>Drän- und Speicherelement mit stark abflussverzögernder Wirkung aus tiefgezogenem Recycling-HDPE zum Einsatz unter mehrschichtigen Extensivbegrünungen auf Dächern bis 5° Dachneigung ohne Wasserspeicher. Nicht zur Verwendung auf UK-Dämmung geeignet.</p> <p>Material: Recycling-HDPE Farbe: schwarz/grau Nennstärke: ca. 30 mm Flächengewicht: ca. 1,7 kg/m² Druckfestigkeit: ca. 115 kN Abflussbeiwert bei 2 % Gefälle: C = 0,01 (unverfüllt mit Filtervlies und 6 cm Extensivsubstrat Typ E) Verfügt über eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0557) als Bestandteil der Optigrün-Systemlösungen.</p> <p>Plattenware à 2 m² (1,95 x 1,03 m) - Deckmaß 1,92 m² (1,92 x 1 m) Palette à 250 Platten = 500 m² Einwegpalette 2,05 x 1,05 m Gewicht pro Palette: ca. 875 kg voraussichtlicher Liefertermin: 08.05.2024</p>	1.000,00	m ² 500 Platte(n)
<p>31012 Optigrün-Filtervlies FIL 150</p>	1.260,00	m ²

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 - 19
D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 · Fax +49 7576 772-299
info@optigruen.de · www.optigruen.de



Lieferschein Nr. AL2414766

Firma : Janisch GmbH
30165 Hannover

Datum : 03.05.2024
Seite : 3 / 3

Pos. Artikel Nr. / Bezeichnung	Liefermenge	Einh.
-----------------------------------	-------------	-------

7 Rolle(n)

Filterschicht zwischen Drän- und Substratschicht bei Flächen mit erhöhter Beanspruchung. Mit geprüfter Wasserdurchlässigkeit.

Material: PP
Farbe: weiß
Nennstärke: ca. 1,2 mm
Flächengewicht: ca. 150 g/m²
Geobustheitsklasse: GRK 3
Öffnungsweite: ca. 0,12 mm
Eigenschaften: mechanisch verfestigt, detektorgeprüft,
10,5 kN/m bzw. 10 kN/m Höchstzugkraft längs/quer
Verfügt über eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0557) als Bestandteil der Optigrün-Systemlösungen.

Rollenware à 180 m² (2 x 90 m)
Durchmesser: ca. 45 cm
Europalette à 6 Rollen = 1.080 m²
Gewicht pro Palette: ca. 185 kg
voraussichtlicher Liefertermin: 08.05.2024

Vorrausichtlicher Liefertermin 08.05.2024

Name

Obige Ware geprüft und in einwandfreiem Zustand abgenommen:

Paletten erhalten / zurück
Kranentladung JA / NEIN Paletten
Gewicht: 3215 KG

Datum, Unterschrift