



Nordpack GmbH · Gerberstraße 5 · 30916 Isernhagen

K+S Minerals and Agriculture GmbH  
Werk Zielitz  
Sackanlage  
Farsleber Str. 1  
39326 Zielitz

## Lieferschein

Nummer .....: LS-383635  
Seite .....: 1 von 2  
Versanddatum .....: 23.05.2024  
Liefertermin .....: KW17 2024

Kunden-Nr. ....: 314991  
Auftrag .....: A-536525  
Ihr Außendienst ....: 67/Murat Kurt  
Ihre Bestellung ....: 6702986524/0014/E11  
Ihre Zeichen .....: Yvonne Jelinski

Ihr Ansprechpartner: Abdulvahab Gencer  
Telefon .....: +49 5136 8004-151  
Fax .....: +49 5136 8004-88151  
E-Mail .....: Abdulvahab.gencer@nordpack.de

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Menge	Einheit
1	00033960 SAFETYgrip Palettenauflage Material: M7163919 Palettenmenge .....: 400 kg Palette .....: Euro; 1200 x 800 x 1200 mm Bruttogewicht .....: 133,0000 Zusatztext .....: Besonderheit: zur maschinellen Verarbeitung Stärke: 0,4 mm Breite: 800 mm (auf Rolle) Rollenauflänge: 580 lfm Kennzeichnung: PAP21 Hülse: 150er Rollenaußendurchmesser: 600 mm Rollengewicht: ca. 133,3 kg Palettenmenge: 3 Rollen (als Pyramide gestapelt) Ladungsträger .....: Euro (Euro), Anzahl: 5, Anzahl Ladungsträger: 5 Beim Einsatz von Antirutschmaterialien müssen folgende Kriterien eingehalten werden: - Die Kontaktflächen müssen besenrein, frei von Eis, Fett und Öl sein. - Die LKW-Ladefläche und das Ladegut muss trocken sein. Nässe kann den Gleitreibwert beeinflussen. - Bei Verwendung von rutschhemmenden Materialien ist sicherzustellen, dass kein Kontakt zwischen Ladung und der Ladefläche entsteht. - Antirutschmatten dürfen nur für die geprüften, zugelassenen Materialpaarungen eingesetzt werden. - Die jeweiligen Zugfestigkeiten dürfen nicht überschritten werden. - Eine Ladungssicherung "nur" durch den Einsatz von Antirutschmatten ist nicht zulässig. Zusätzliche Maßnahmen wie z.B. Niederzurren müssen noch getroffen werden. - SAFETYgrip nur bei geschlossenen LKW anwenden. - SAFETYgrip ist nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen. - Entsorgung von SAFETYgrip über Altpapier. - SAFETYgrip trocken und staubfrei lagern. Erst kurz vor der Anwendung aus dem Wellpapp-Container bzw. von der Palette nehmen. Wellpapp- Container oder oberste Lage sonst geschlossen bzw. abgedeckt lassen.	1.821,00	kg

Nordpack GmbH · Gerberstraße 5 · 30916 Isernhagen

K+S Minerals and Agriculture GmbH  
Werk Zielitz  
Farsleber Str. 1  
39326 Zielitz

## Lieferschein

Nummer ..... LS-383636  
Seite ..... 1 von 1  
Versanddatum ..... 23.05.2024  
Liefertermin ..... 02.05.2024

Kunden-Nr. .... 314991  
Auftrag ..... A-544021  
Ihr Außendienst ... 67/Murat Kurt  
Ihre Bestellung .... 6703015382/0014/E11  
Ihre Zeichen ..... Yvonne Jelinski

Ihr Ansprechpartner: Marc Kwarziany  
Telefon ..... +49 5136 8004-141  
Fax ..... +49 5136 8004-88141  
E-Mail ..... marc.kwarziany@nordpack.de

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Menge	Einheit
1	00046014 VP-Kantenschutzwinkel Material: L6548559 Palettenmenge ..... 512 Stck Palette ..... Euro; 1200 x 800 x 1120 mm Innenmaß ..... 2000 x 100 x 100 mm Bruttogewicht ..... 0,8000 Zusatztext ..... Sorte: Vollpappe Stärke: 6 mm Kennzeichnung: PAP21 Palettenmenge: 512 Stück	2.048,00	Stck

Ladungsträger ..... Euro (Euro), Anzahl: 4, Anzahl Ladungsträger: 4

Anlieferung erfolgte auf 4 Packstücken, verpackt auf 4 Europaletten \_\_\_ Einwegpaletten \_\_\_ Industriepaletten

Rücklieferung: 4 Europaletten/Industriepaletten wurden getauscht

Rücklieferung: \_\_\_ Europaletten/Industriepaletten wurden der Spedition angeboten, die Spedition hat die Annahme abgelehnt

Rücklieferung: \_\_\_ Europaletten/Industriepaletten konnten nicht zur Verfügung gestellt werden, die nicht getauschten Paletten werden berech

24.05.24

K+S. Schulze

Datum

Kunde: Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

24.05.24

Furst (Kwarziany)

Unterschrift

WPR 02020

Datum

Spedition: Name in Druckbuchstaben

KFZ-Kennz.

Lieferbedingungen: Lager Fremdspedition, Frei Haus