

woodtec GmbH-Max-Planck-Straße 28 - D-55435 Gau-Algesheim

VGH Versicherungen
Herr Björn Böcker
Schiffgraben 4
30159 Hannover
DEUTSCHLAND

Lieferschein IS240193

Patrick Wisniewski
Gau-Algesheim, den 15. August 2024

Kommission: vetroCUBE - Neue Bürowelt Bauteil A 3. OG
Kundenauftrag: Raumsysteme Neue Bürowelten Haus A, 3. OG
Bestellperson: Uta Temmen
Freigabe: Mail vom 28.05.2024
Plantermin: 2024,36

Montageteam: Mont_Mirbach
Bauleitung: Laura Jürgens
Tel. Bauleitung: 0511 3623312
Transport: Spedition
Termin: 02.09.2024 08:00 Uhr
Volumen:
Sonstiges:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken verbindlichst für Ihren Auftrag und liefern, auf den technischen Grundlagen unserer Systeme, sowie auf unseren AGB basierend, wie folgt:

Pos.	Menge	Beschreibung
------	-------	--------------

Wichtige Bemerkungen:

Elektrifizierung:

Wir liefern vetroCUBE intern fertig elektrifiziert. Der Monteur schließt die Einheit über ein Testkabel provisorisch an und prüft die Funktion aller Komponenten.

Der fachgerechte Anschluss und die offizielle Inbetriebnahme nach DIN VDE 0100 muss durch den ortskundigen Elektriker erfolgen und gehört nicht zu unserem Leistungsumfang.

Brandschutz:






In der Regel müssen bauseits Brandschutzkomponenten in die Deckenelemente der vetroCUBEs eingebaut werden. Die dafür notwendigen Bohrungen richten wir Ihnen in Absprache vor.

Wenngleich ein Großteil des verbauten Materials nicht brennbar ist entsprechen die vetroCUBEs in der Standardausführung der Brandschutzklasse B2, sind also normal entflammbar. Auf Anfrage liefern wir auch die Ausführung B1 (schwer entflammbar) oder A1 bzw A2 (nicht brennbar).

Belastbarkeit Decken:


Die Deckenelemente des vetroCUBE dürfen nicht durch fremde Baugruppen belastet werden. Die Deckenelemente sind nicht begehbar.

Gewicht vetroCUBE:


Pos.	Menge	Beschreibung	
01.06	1 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : Spannplatte K101 weiss H x B = 2356 mm x 1387 mm x 19 mm	
01.07	2 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : Spannplatte K101 weiss H x B = 2356 mm x 957 mm x 19 mm	
01.08	2 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : Spannplatte K101 weiss H x B = 2356 mm x 833 mm x 19 mm	
01.09	4 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : Spannplatte K101 weiss H x B = 2356 mm x 994 mm x 19 mm	
01.10	2 St	Ganzglaselement rahmenlos, bestehend aus: 1x Sockelprofil 30/30 1x VSG 12 mm, polierte Kanten 1x transparentes Klebprofil 1x anteiliger Traverse H x B = 2530 mm x 210 mm	
01.11	1 St	Flügelteüelement Ganzglas, bestehend aus: 1x Zarge Aluminium RAL 9005 1x Türblatt ESG 12 mm, polierte Kanten 2x Edelstahlband VX 100 80Kg (ab Zh. 2500 mm 3 St.) 1x Drückergarnitur Dorma office jnr, (gerades Design) 1x Tür- Bodendichter Schall Ex DIN : L H x B = 2530 mm x 800 mm x 12 mm	

Pos. Menge Beschreibung


01.18 1 St **Steuerbox, komplett verdrahtet,**
inkl. Steuerbox, TFT & Präsenzmelder
Steuerungslösung mit Anschlüssen für:
- Steckdosen (230V)
- Leuchten (230V, DALI)
- Belüftung (230V, 0-10V / PWM)
- Präsenzmelder (230V)
- BUS, 2-fach (RJ11)
- Schnittstelle für Cloud-Hardware-Dongle.



01.19 1 St **Umlaufende Traverse für die Aufnahme von**
Wandelementen bzw. der Deckenkonstruktion, bestehend
aus:
1x Kernprofil Aluminium
1x äußere Abdeckung Aluminium RAL 9005
1x innere Abdeckung Aluminium RAL 9005
Andere Farben auf Anfrage
Der Preis des Bauteils ist anteilig in den Wandelementen
enthalten 1926 x 1313 mm 2400 mm




01.20 4 St **Eckverbinder 90°, zur Verbindung der Systemtraverse im 90°**
Winkel



01.21 1 St **Diagonalverspannung des vetroCUBE**
auf Deckenebene mittel flach aufliegender Spannseile und
entsprechender Spannbeschläge








01.22 1 St **Ablufteinheit, bestehend aus Ventilator und**
Schalldämpferaufsatz, montiert über dem Lichtgitter der
integrierten Leuchte, mit folgenden Merkmalen:
Luftwechselrate: 100 - 200 m³/h
Betriebsspannung: 230V DC über Präsenzmeldung
Drehzahl: 11620 U/min
Max. Geräusch-Entwicklung: 25 dBA
Max. Leistungsaufnahme: 82 W



Bemerkung:


*Je eine Ablufteinheit hat die Kapazität für bis zu 2 Personen.
Dabei gehen wir von einer notwendigen Luftmenge von 50 m³
pro Person und Stunde aus.*

01.23 1 St Arbeitstisch mit Kabelkanal
Wandbefestigt auf Winkelschienen.
Einbauhöhe 740mm
Farbe : K101 weiß
L x B x S 1150 x 800 x 25 mm


Pos.	Menge	Beschreibung	
02.05	1 St	Akustikschale, bestehend aus: 1x Stahlkassette, mikroperforiert, RAL 1x Akustikfüllung Isobond 1x Befestigungsbeschläge Ausschnitt :4 Farbe : RAL 9010 reinweiß H x B = 2356 mm x 1139 mm x 19 mm	
02.06	1 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : Spannplatte K101 weiss H x B = 2356 mm x 1387 mm x 19 mm	
02.07	2 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : Spannplatte K101 weiss H x B = 2356 mm x 957 mm x 19 mm	
02.08	2 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : Spannplatte K101 weiss H x B = 2356 mm x 833 mm x 19 mm	
02.09	4 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : Spannplatte K101 weiss H x B = 2356 mm x 994 mm x 19 mm	
02.10	2 St	Ganzglaselement rahmenlos, bestehend aus: 1x Sockelprofil 30/30 1x VSG 12 mm, polierte Kanten 1x transparentes Klebprofil 1x anteiliger Traverse H x B = 2530 mm x 210 mm	

Pos.	Menge	Beschreibung
------	-------	--------------


03.04	1 St	1x Steckdose D 1m Anschluss Busch Jäger Typ Future Linear
-------	------	--




03.05	2 St	2x Steckdose D 1m Anschluss Busch Jäger Typ Future Linear
-------	------	--




03.06	1 St	Monos LED Lichtkanal Lukida LZL, DALI. Systemleistung 23 W/m, Lichtstrom 2415 lm/m. Systemeffizienz 105lm/W/m, 4000K, CRI>80,. Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM). Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung Mikroprisma optimiert für Bildschirmarbeitsplatzumgebung. L x B : 2679 x 50 mm
-------	------	--




03.07	1 St	Monos LED Lichtkanal Lukida LZL, DALI. Systemleistung 23 W/m, Lichtstrom 2415 lm/m. Systemeffizienz 105lm/W/m, 4000K, CRI>80,. Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM). Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung Mikroprisma optimiert für Bildschirmarbeitsplatzumgebung. L x B : 2679 x 50 mm
-------	------	--



03.08	1 St	Vorbereitung für Sprinkler inkl. durchführung in der Decke
-------	------	---



03.09	1 St	Steuerbox, komplett verdrahtet, inkl. Steuerbox, TFT & Präsenzmelder Steuerungslösung mit Anschlüssen für: - Steckdosen (230V) - Leuchten (230V, DALI) - Belüftung (230V, 0-10V / PWM) - Präsenzmelder (230V) - BUS, 2-fach (RJ11) - Schnittstelle für Cloud-Hardware-Dongle.
-------	------	--



Pos.	Menge	Beschreibung
------	-------	--------------

Bemerkung:

Je eine Ablufteinheit hat die Kapazität für bis zu 8 Personen.
Dabei gehen wir von einer notwendigen Luftmenge von 50 m³
pro Person und Stunde aus.

03.16	2 St	Trägerelement für Wandschalen, bestehend aus: 1x Dekorplatte mit Beschlägen 1x Teleskopsockel, H: 25 mm, H: 25 mm, H: 25 mm 1x Traversenprofil Decke, H: 130 mm 1x Fugenprofil Überströmkanal = N H x B = 2530 mm x 1003 mm
-------	------	--



03.17	2 St	Trägerelement für Wandschalen, bestehend aus: 1x Dekorplatte mit Beschlägen 1x Teleskopsockel, H: 25 mm, H: 25 mm, H: 25 mm 1x Traversenprofil Decke, H: 130 mm 1x Fugenprofil Überströmkanal = N H x B = 2530 mm x 900 mm
-------	------	---



03.18	2 St	Trägerelement für Wandschalen, inkl. Lüftungsöffnung bestehend aus: 1x Dekorplatte mit Beschlägen 1x Teleskopsockel, H: 25 mm, H: 25 mm, H: 25 mm 1x Traversenprofil Decke, H: 130 mm 1x Fugenprofil Überströmkanal = J H x B = 2530 mm x 900 mm
-------	------	---










03.19	2 St	Trägerelement für Wandschalen, inkl. Lüftungsöffnung bestehend aus: 1x Dekorplatte mit Beschlägen 1x Teleskopsockel, H: 25 mm, H: 25 mm, H: 25 mm 1x Traversenprofil Decke, H: 130 mm 1x Fugenprofil Überströmkanal = J H x B = 2530 mm x 900 mm
-------	------	---






03.20	2 St	Trägerelement für Wandschalen, inkl. Lüftungsöffnung bestehend aus: 1x Dekorplatte mit Beschlägen 1x Teleskopsockel, H: 25 mm, H: 25 mm, H: 25 mm 1x Traversenprofil Decke, H: 130 mm 1x Fugenprofil Überströmkanal = J H x B = 2530 mm x 955 mm
-------	------	---







Pos.	Menge	Beschreibung	
03.27	2 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : K101 weiss H x B = 2356 mm x 873 mm x 19 mm	
03.28	10 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : K101 weiss H x B = 2356 mm x 894 mm x 19 mm	
03.29	3 St	Ganzglaselement rahmenlos, bestehend aus: 1x Sockelprofil 30/30 1x VSG 12 mm, polierte Kanten 1x transparentes Klebprofil 1x anteiliger Traverse H x B = 2530 mm x 850 mm	
03.30	1 St	Flügeltürelement Ganzglas, bestehend aus: 1x Zarge Aluminium 1x Türblatt ESG 12 mm, polierte Kanten 2x Edelstahlband VX 100 80Kg (ab Zh. 2500 mm 3 St.) 1x Drückergarnitur Dorma office jnr, (gerades Design) 1x Tür- Bodendichter Schall Ex Farbe Alu : RAL9005 DIN : L H x B = 2530 mm x 1000 mm x 12 mm	
03.31	1 St	Montage Freeseventile an Deckenkühlung über externes Unternehmen	
03.32	10.3 m³	Wärmetauscher (Preis pro m 2) zur Anbindung an die bauseitige Kaltwassertrasse, bestehend aus: 1 x Kupferregister aufWäremleitprofil, eingeklebt in die Metallkassete der Decke 1 x Verbindungsrohre PE, Seckverbinder, Verschlussstopfen 1 x Verteilerfinger Anschluss 3/4 Zoll 1 x Tacosetter / Ausgleichsventil	
03.33	1 St	Zulage für die Steuerung der Kühldecke, bestehend aus: 1x Stellantrieb für Ventil 1x Taupunktsensor 1x Raumfühler montiert in Wandpanel 1x Einbindung in Bediendisplay vetroCUBE / Steuerbox	

Pos.	Menge	Beschreibung	
04.04	1 St	1x Steckdose D 1m Anschluss Busch Jäger Typ Future Linear	
04.05	2 St	1x Steckdose D 1m Anschluss LS990WW	
04.06	2 St	Monos LED Lichtkanal Lukida LZL, DALI. Systemleistung 23 W/m, Lichtstrom 2415 lm/m. Systemeffizienz 105lm/W/m, 4000K, CRI>80,, Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM). Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung Mikroprisma optimiert für Bildschirmarbeitsplatzumgebung. L x B : 3179 x 50 mm	
04.07	1 St	Vorbereitung für Sprinkler inkl. durchführung in der Decke	
04.08	1 St	Steuerbox, komplett verdrahtet, inkl. Steuerbox, TFT & Präsenzmelder Steuerungslösung mit Anschlüssen für: - Steckdosen (230V) - Leuchten (230V, DALI) - Belüftung (230V, 0-10V / PWM) - Präsenzmelder (230V) - BUS, 2-fach (RJ11) - Schnittstelle für Cloud-Hardware-Dongle.	
04.09	1 St	Umlaufende Traverse für die Aufnahme von Wandelementen bzw. der Deckenkonstruktion, bestehend aus: 1x Kernprofil Aluminium 1x äußere Abdeckung Aluminium EV1 eloxiert 1x innere Abdeckung Aluminium RAL 9005 Andere Farben auf Anfrage Der Preis des Bauteils ist anteilig in den Wandelementen enthalten	

Pos.	Menge	Beschreibung	
04.15	2 St	Trägerelement für Wandschalen, inkl. Lüftungsöffnung bestehend aus: 1x Dekorplatte mit Beschlägen 1x Teleskopsockel, H: 25 mm, H: 25 mm, H: 25 mm 1x Traversenprofil Decke, H: 130 mm 1x Fugenprofil Überströmkanal = J H x B = 2530 mm x 1000 mm	
04.16	2 St	Trägerelement für Wandschalen, inkl. Lüftungsöffnung bestehend aus: 1x Dekorplatte mit Beschlägen 1x Teleskopsockel, H: 25 mm, H: 25 mm, H: 25 mm 1x Traversenprofil Decke, H: 130 mm 1x Fugenprofil Überströmkanal = J H x B = 2530 mm x 1100 mm	
04.17	2 St	Trägerelement für Wandschalen, inkl. Lüftungsöffnung bestehend aus: 1x Dekorplatte mit Beschlägen 1x Teleskopsockel, H: 25 mm, H: 25 mm, H: 25 mm 1x Traversenprofil Decke, H: 130 mm 1x Fugenprofil Überströmkanal = J H x B = 2530 mm x 1156 mm	
04.18	3 St	Trägerelement für Wandschalen, bestehend aus: 1x Dekorplatte mit Beschlägen 1x Teleskopsockel, H: 25 mm, H: 25 mm, H: 25 mm 1x Traversenprofil Decke, H: 130 mm 1x Fugenprofil Überströmkanal = N H x B = 2530 mm x 900 mm	
04.19	2 St	Trägerelement für Wandschalen, bestehend aus: 1x Dekorplatte mit Beschlägen 1x Teleskopsockel, H: 25 mm, H: 25 mm, H: 25 mm 1x Traversenprofil Decke, H: 130 mm 1x Fugenprofil Überströmkanal = N H x B = 2530 mm x 965 mm	
04.20	1 St	Akustikschale, bestehend aus: 1x Stahlkassette, mikroperforiert, RAL 1x Akustikfüllung Isobond 1x Befestigungsbeschläge Farbe : RAL 9010 reinweiß H x B = 2356 mm x 1026 mm x 19 mm	

Pos.	Menge	Beschreibung	
04.27	1 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : K101 weiss H x B = 2356 mm x 1026 mm x 19 mm	
04.28	2 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : K101 weiss H x B = 2356 mm x 835 mm x 19 mm	
04.29	3 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : K101 weiss H x B = 2356 mm x 1094 mm x 19 mm	
04.30	4 St	Ganzglaselement rahmenlos, bestehend aus: 1x Sockelprofil 30/30 1x VSG 12 mm, polierte Kanten 1x transparentes Klebprofil 1x anteiliger Traverse H x B = 2530 mm x 843 mm	
04.31	1 St	Flügeltürelement Ganzglas, bestehend aus: 1x Zarge Aluminium 1x Türblatt ESG 12 mm, polierte Kanten 2x Edelstahlband VX 100 80Kg (ab Zh. 2500 mm 3 St.) 1x Drückergarnitur Dorma office jnr, (gerades Design) 1x Tür- Bodendichter Schall Ex Farbe Alu : RAL9005 DIN : R H x B = 2530 mm x 1000 mm x 12 mm	
04.32	1 St	Montage Freeseventile an Deckenkühlung über externes Unternehmen	
04.33	14.6 m³	Wärmetauscher (Preis pro m 2) zur Anbindung an die bauseitige Kaltwassertrasse, bestehend aus: 1 x Kupferregister aufWäremleitprofil, eingeklebt in die Metallkassete der Decke 1 x Verbindungsrohre PE, Seckverbinder, Verschlussstopfen 1 x Verteilerfinger Anschluss 3/4 Zoll 1 x Tacosetter / Ausgleichsventil	


Pos.	Menge	Beschreibung	
05.03	1 St	Deckenelement zerlegte Bauweise, Stahl, mikroperforiert, bestehend aus: Stahlkassetten mikroperforiert, RAL 9010 Absorbermatten Isobond / Caruso Befestigungssatz Schalldämmmaß : 37 db H x B = 3920 mm x 782 mm	
05.04	1 St	1x Steckdose D 1m Anschluss Busch Jäger Typ Future Linear	
05.05	2 St	1x Steckdose D 1m Anschluss LS990WW	
05.06	2 St	Monos LED Lichtkanal Lukida LZL, DALI. Systemleistung 23 W/m, Lichtstrom 2415 lm/m. Systemeffizienz 105lm/W/m, 4000K, CRI>80,. Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM). Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung Mikroprisma optimiert für Bildschirmarbeitsplatzumgebung. L x B : 3886 x 50 mm	
05.07	2 St	Vorbereitung für Sprinkler inkl. durchführung in der Decke	
05.08	1 St	Steuerbox, komplett verdrahtet, inkl. Steuerbox, TFT & Präsenzmelder Steuerungslösung mit Anschlüssen für: - Steckdosen (230V) - Leuchten (230V, DALI) - Belüftung (230V, 0-10V / PWM) - Präsenzmelder (230V) - BUS, 2-fach (RJ11) - Schnittstelle für Cloud-Hardware-Dongle.	

Pos.	Menge	Beschreibung
------	-------	--------------

Dabei gehen wir von einer notwendigen Luftmenge von 50 m³ pro Person und Stunde aus.

05.15	4 St	Trägerelement für Wandschalen, inkl. Lüftungsöffnung bestehend aus: 1x Dekorplatte mit Beschlägen 1x Teleskopsockel, H: 25 mm, H: 25 mm, H: 25 mm 1x Traversenprofil Decke, H: 130 mm 1x Fugenprofil Überströmkanal = J H x B = 2530 mm x 1000 mm	
05.16	4 St	Trägerelement für Wandschalen, inkl. Lüftungsöffnung bestehend aus: 1x Dekorplatte mit Beschlägen 1x Teleskopsockel, H: 25 mm, H: 25 mm, H: 25 mm 1x Traversenprofil Decke, H: 130 mm 1x Fugenprofil Überströmkanal = J H x B = 2530 mm x 950 mm	
05.17	2 St	Akustikschale, bestehend aus: 1x Stahlkassette, mikroperforiert, RAL 1x Akustikfüllung Isobond 1x Befestigungsbeschläge Farbe : RAL 9010 reinweiß H x B = 2356 mm x 994 mm x 19 mm	
05.18	7 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : K101 weiss H x B = 2356 mm x 944 mm x 19 mm	
05.19	6 St	Dekorschale, bestehend aus: 1x Dekorschale Melamin / Farbpalette 1x Befestigungsbeschläge Farbe : K101 weiss H x B = 2356 mm x 994 mm x 19 mm	

Pos.	Menge	Beschreibung
07.05	1 St	Flügeltürelement Ganzglas/ Glasoberlicht 1 x Aluminiumzarge 1 x Ganzglastürblatt, ESG 12 mm 1 x Drückergarnitur für Profilzylinder 2 x Türband Dorma Junior Office Farbe Alu : RAL9005 DIN : L H x B = 2490 mm x 1000 mm x 16 mm



08	1 St	Frachtaugliche Verpackung, Anlieferung und Montage, sowie Rücktransport Verpackung. Die Pauschale bezieht sich auf Montage im EG, unter der Voraussetzung geeigneter Transportwege im und um das Gebäude.
----	------	---

Reinigung:

Wir hinterlassen die Einbauten besenrein. Die Endreinigung ist bauseits zu erbringen.

Stundennachweis:

_____ Datum _____	Monteur _____	Arbeitszeit _____	Stunden _____
_____ Datum _____	Monteur _____	Arbeitszeit _____	Stunden _____
_____ Datum _____	Monteur _____	Arbeitszeit _____	Stunden _____
_____ Datum _____	Monteur _____	Arbeitszeit _____	Stunden _____
_____ Datum _____	Monteur _____	Arbeitszeit _____	Stunden _____

Anfahrt:

_____ Datum _____	Fahrer _____
_____ Datum _____	Fahrer _____
_____ Datum _____	Fahrer _____
_____ Datum _____	Fahrer _____
_____ Datum _____	Fahrer _____

Besonderheiten/Grund _____

