

FT 91/2/2025

Fahrzeugfabrik F. Kiffe Söhne

WAGGONBAU



Instandsetzung von Eisenbahnfahrzeugen

Lieferschein Nr.: R10776

Ansprechpartner: Radsatzverwaltung Münster
Telefon: +49 151 264 582 70 oder +49 251 978 02 33

Muster H^R: 629-2025

Telefax: +49 251 78 47 42

Bestell-Nr.: RK2520002

mail: radsatzverwaltung@f-kiffe-soehne.de

Erstelldatum: 03.02.2025

Absender:

**Fahrzeugfabrik F. Kiffe Söhne
 GmbH & Co. KG
 Siemensstraße 35
 D - 48153 Münster**

Hinweise:

**Anfahrt LKW über
 Siemensstraße 41-47
 hinter Autohaus SIEMON!!
 Anlieferung und Abholung
 Mo. - Do. 6.⁰⁰ - 14.⁰⁰ Uhr**

Empfänger:

**Alstom Transport Deutschland GmbH
 Linke-Hoffmann-Busch Straße 1
 38239 Salzgitter**

Hinweise:

**Ansprechpartner: Herr Weidauer
 Tel.: 05341 / 9007118
 Frau Bau Tel.: 05341 / 9006344
 Anlieferungen: Mo.- Fr. 7.00 bis 14.00 Uhr
 Darum bitten wir Sie, sich über IXARO
 sichere Zeitfenster zu buchen
 spareparts-
 fwr.sar1.de.emea.transport@alstom.com**

Pos	Ort	Radsatz-Nummer	Halter	RS-BA	Lager	LKM	Wagen-Nummer	Auftrag-Nummer
1	21	074672	ORME	004T	Y	880	3784 4672 629-1	R10776
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

Annahme der Ware erfolgt unter
 Vorbehalt der späteren Nachprüfung
 von Menge und Qualität.

12. Feb. 2025

ALSTOM Transport Deutschland GmbH
 Wareneingang/LZ

verladen durch: *Zepp*

Datum: *11/02/25*

amtl. Kennzeichen: *WPR5712T*

Name / Unterschrift Fahrer: *Follmann*

empfangen durch: _____

Datum: _____

Fahrzeugfabrik F. Kiffe Söhne WAGGONBAU

Instandsetzung von Eisenbahnfahrzeugen



Lieferschein Nr.: R10776

Muster H^R: 629-2025

Bestell-Nr.: RK2520002

03.02.2025

1 Stück Radsätze gem. Auflistung auf der Vorderseite

Gewicht der Ladung: ca. 1,25 t

Stück Transportrahmen

Stück Transportgestelle

Achtung: Jeder Radsatz ist auf Ladegestelle mit Anti-Rutschmatten zu stellen. Spanngurte zur Ladungssicherung sind vom Spediteur kostenfrei zu stellen. Die Radsätze sind so zu verladen und zu sichern, dass beim Transport ein Berühren der Radsätze ausgeschlossen ist. Das Spannen mittels Spanngurten über die Radsatzwelle ist unzulässig. Ein Umladen der Radsätze ist nur auf Transportgestellen gestattet. Die Radsätze sind in Längsrichtung zum Fahrzeug zu laden. Das Fahrzeug muss seitlich mit Lochleisten oder mit Ösen im Abstand von max. 30 cm ausgestattet sein. Die Ware wurde vollständig und in augenscheinlich einwandfreiem Zustand übernommen. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße Ladungssicherung verantwortlich.