

Ladeliste: Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Horstraße 10-16, 35708 Haiger
Abholadresse: BRÜHL SAFETY GMBH, WALDSTRASSE 63 B, 57250 NETPHEN
Abholung: 01.07.2025



ComRef: RWM006007816	Sendungsnummer: 350-222-4394975	Frankatur: 09 - DAP - Frei Haus (unverzollt)
Kunde	BRÜHL Safety GmbH * [#33254876] 57250 Netphen * waldstr., 63 B	
Empfänger	voestalpine KREMS Finaltechnik * GmbH, Baustelle Hochland 88178 Heimenkirch * Kemptener Str. 17	
gebuchte Services	besondere Transportvorgaben Zustellhinweise: Anlieferung per Direktfahrt	
Packstücke	1 PLT Schutzeinrichtung 870,00kg 4,714cbm 2025030142-599 1 PLT Schutzeinrichtung 650,00kg 1,600cbm 2025030142-599 1 PLT Schutzeinrichtung 560,00kg 3,971cbm 2025030142-600 1 PLT Schutzeinrichtung 1830,00kg 3,213cbm 2025030142-600 1 PLT Schutzeinrichtung 639,00kg 3,835cbm 2025030142-600 1 PLT Schutzeinrichtung 624,00kg 1,600cbm 2025030142-601 1 PLT Schutzeinrichtung 872,00kg 4,930cbm 2025030142-601	
Colli Nummern	00840464142010719230, 00840464142010719247, 00840464142010719254, 00840464142010719261, 00840464142010719278, 00840464142010719285, 00840464142010719292	
Akz Referenz	4500094605	

** 1 Sdg., 7 Packstücke (7 PLT), gesamt 6045,00kg.

** Übernommene Lademittel: - gelieferte Lademittel:

Sendung vollzählig und äußerlich in einwandfreiem Zustand übernommen. Gem. Ziffer 8 ADsp bestätigt der Spediteur nur die Anzahl und Art der Packstücke, nicht jedoch deren Inhalt, wert oder Gewicht.

01.07	10:10	<i>J. Kowalczyk</i>	Klarschrift	WPR 0209U
Datum	Zeit	Unterschrift		KFZ-Kennzeichen

27.2025 8:30

[Signature]
voestalpine KREMS Finaltechnik GmbH
Schmidhüttenstraße 5, Postfach 42
3500 Krems/Donau, Austria

PAYER PETER

07569





Brühl Safety GmbH • Waldstr. 63 b • DE-57250 Netphen

voestalpine Baustelle Hochland
Herr Peter Mayer
Kemptener Str. 17
88178 Heimenkirch

First in safety.

Brühl Safety GmbH
Waldstr. 63 b
57250 Netphen
Germany
Fon +49(0)27 37 - 59 34-0
Fax +49(0)27 37 - 59 19-46
www.bruehl-safety.com
info@bruehl-safety.com

LIEFERSCHEIN

SEITE 1

RAHMENDATEN

BELEG-NR. **1LS25041375**
PROJEKT **2025030142**
KD NR 136243
LFT. NR

LIEFERER DATEN

Maria Theresa Sieme
ZEICHEN ts-msa-nc
TEL 0151-26986682
MAIL maria-theresa.sieme@bruehl-safety.com

ABHOLER DATEN

Herr Peter Mayer
ZEICHEN Herr Hell
TEL 00436646157145
MAIL @

PLANDATEN

DATUM 2. Juli 2025

AUFTRAGSADRESSE:

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, Schmidhüttenstr. 5, AT-3500 Krems, Austria

TRANSPORTUNTERNEHMEN:

Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Hansastr. 10, 35708 Haiger, Germany

RECHNUNGSADRESSE:

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, Schmidhüttenstr. 5, AT-3500 Krems, Austria

Ihre Bestellung 4500094605 Pos. 20 vom 30.04.2025


Logistikhinweis: Anlieferung per Direktfahrt

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
------	-------	---------	----------------------------

REF.: FERTIGUNGS-AUFTRAG Nr. 1FA25040599 v. 30.4.25 AUFTRAGSBESTÄTIGUNG Nr. 1AB25040608

1.1	1	Info	PI-DO-CE-PROFLEX-DE-DE FLEX Schutzeinrichtung Zaunhöhe: 2200 mm Bodenfreiheit: 20 mm === Ausführung basiert auf Ihrer Zeichnung: 62740_02_08-6_6--
-----	---	------	--

Konformitätserklärung in Deutsch nach Anhang II A
gemäß EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
der Schutzeinrichtung FLEX II mit CE-Kennzeichnung und
Betriebsanleitung in Deutsch.



Click here - for more information

07569



Brühl Safety GmbH
Waldstraße 63b · DE-57250 Netphen
Geschäftsführer
Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49 (0) 2737 - 5934 0
F +49 (0) 2737 - 5919 46
info@bruehl-safety.com
www.bruehl-safety.com

Reg.-Gericht Siegen HRB 3728
St.-Nr. 342/5860/0306
USt-IdNr. DE 814274460
Sitz der Gesellschaft Netphen

Volksbank in Südwestfalen eG
IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC/SWIFT GENODEM1NRD
Sparkasse Siegen
IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC/SWIFT WELADED1SIE

.../2

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
------	-------	---------	----------------------------

1.2	1	Info	<p>VI4</p> <p>Bei Rückfragen steht Ihnen unser Ansprechpartner in Österreich gerne zur Verfügung:</p> <p>Herr Markus Moritz Mobil: +43(0)664-4535572 E-mail: markus.moritz@bruehl-safety.at</p>
-----	---	------	---

1.3	1	Info	<p>FARBE/OBERFLÄCHE-90059005-</p> <p>Farbe/ Oberflächen</p> <p>Zaun-/Türenelemente: RAL 9005 Tiefschwarz</p> <p>Pfosten: RAL 9005 Tiefschwarz</p> <p>Farbspezifikation: Pulverbeschichtet / Decklack für Innenanwendung</p>
-----	---	------	---

Los 2 GITTERELEMENTE

2.1	63	m	<p>LFM-SF2-2180</p> <p>Gitterelemente FLEX II</p> <p>Höhe: 2180 mm</p> <p>Längenangabe ohne Türen nach lfm.</p> <p>===</p> <p>Gewicht: 12,3 kg / lfm</p>
-----	----	---	--

2.2	2	Stück	<p>SF2-2180-1430</p> <p>Gitterelement FLEX II</p> <p>Höhe: 2180 mm</p> <p>Mattenbreite: 1430 mm</p> <p>===</p> <p>Gewicht: 17,6 kg / Stück</p> <p>===</p> <p>Reserve</p>
-----	---	-------	--

2.3	14	Stück	<p>ZS-SF-E</p> <p>FLEX II Innen-/Außenecke mit Winkel verschweißt</p>
-----	----	-------	---

2.4	1	Info	<p>INFO-BLK</p> <p>Ausschnitte im Bereich der Wandriegel nicht im Lieferumfang enthalten - Ausschnitte erfolgen bauseits</p>
-----	---	------	--

Los 3 PFOSTEN

3.1	74	Stück	<p>SO-VOEST-DEP-QR50-F-2475-oB</p> <p>Sonderartikel</p> <p>Pfosten für FLEX II</p> <p>Höhe: 2475 mm</p> <p>Pfostenprofil: QR 50x50 mm</p> <p>Bodenplatte: ohne</p> <p>===</p> <p>3-seitig je 8 Gewinde M8</p> <p>(Bohrbild von oben beginnend)</p> <p>Lamellenstopfen oben und unten</p> <p>===</p> <p>VOEST-Artikel: P62740-15703</p> <p>gem. Zeichnung 62740_03_bu_020_6-- 1</p> <p>Inkl. 2 Stück Reserve</p>
-----	----	-------	---

07569



POS.	MENGE EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
3.2	2 Stück	<p>VOEST-DEP-QR50-F-2200-1015 Pfosten für FLEX II Höhe: 2200 mm Pfostenprofil: QR 50x50 mm</p> <p>Bodenplatte: 100x150 mm === 3-seitig je 8 Gewinde M8 === VOEST-Artikel: Q30020-00030 gem. Zeichnung 30020_03_001, Revision</p> <p>=== Gewicht 7,3 kg / Stück</p>

Los 4 PFOSTENBEFESTIGUNGSMATERIAL

4.1	10 Satz	<p>FL2-V7-50 Doppel-FLEX II-Lasche aus Kunststoff PA 6.6 GV30 mit unverlierbarer Sechskantschraube (M8x20) und Einlegewinkel galv. verzinkt VPE: 50 Stück === Gewicht: 3,2 kg / Satz</p>
4.2	21 Satz	<p>FL1-V3-5 Stahl-Lasche Flex I mit unverlierbarer Sechskantschraube und Kantung für Inneneckenbindung Lasche und Befestigungsmittel galv. verzinkt VPE: 5 Stück === Gewicht: 2,35 kg / Satz</p>
4.3	4 Satz	<p>FL2DP-V2-5 Distanzscheibe mit Sechskantschraube und U-Scheibe Stahl verzinkt VPE: 5</p>

Los 5 BODENBEFESTIGUNGSMATERIAL

5.1	1 Info	<p>INFO-BBM Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - Beistellung bau-/kundenseitig</p>
L1	1 Stück	<p>ProDesign_X Planung Ihrer Schutzeinrichtung oder eines Sonderbauteils durch einen Brühl-Sicherheitsexperten mit Zeichnungsfreigabe durch Sie.</p>
L2	4 Stück	<p>VP Verpackung auf Einwegpalette aus Holzbalken und Brettern - Zwischenlager aus Holz -Folienabdeckung als Staubschutz</p>

2,54m x 1,16m x 1,60m = 4,71m³ | 870kg
 2,50m x 0,80m x 0,80m = 1,60m³ | 650kg

(produktspezifisch ggf. waagerechte Verpackungsart notwendig)

07569





First in safety.

LIEFERSCHEIN

BELEG-NR. 1LS25041375

DATUM 2. Juli 2025

SEITE 4

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
L3	1 Stück		FR1 Anlieferung per Spedition / Werksverkehr / Paketdienst DAP (siehe Lieferadresse) gem. Incoterms 2020
L4	1 Stück		MTZ Teuerungszuschlag in Höhe von 3%

Ware (Ladung) bzw. Dienstleistung vereinbarungsgemäß, vollständig und in einwandfreiem Zustand erhalten. Wir weisen darauf hin, dass der Frachtführer für die Ladungssicherung während des Be-/Entladevorgangs zuständig und haftbar ist.

Spedition: COMODO

Abholdatum: 01.07.2025

Kfz-Kennzeichen: WPR 0209 V

Name des Fahrers: _____

Unterschrift (Fahrer): Mastowski

Ware ohne Beschädigung und vollständig erhalten:

Datum: 2.7.2025

Unterschrift (Empf.): [Signature]

voestalpine ^{Final} Technik GmbH
Schmidbühlengasse 5, Postfach 42
3500 Krems/Donau, Austria

Spediteure sind verpflichtet einen unterschriebenen Lieferrnachweis mit Datum und Abladestelle an die Fa. Brühl GmbH zurück zu schicken!

Bitte beachten Sie, dass offene Transportschäden sofort auf dem Lieferschein anzuzeigen sind. Verdeckte Transportschäden müssen innerhalb der gesetzlichen Frist von 7 Werktagen ab Lieferung schriftlich bei der Brühl Safety GmbH angezeigt werden. Beschädigungen direkt auf dem Lieferschein vermerken! Ansonsten erlischt der Versicherungsschutz.

Lager- und Handhabungshinweise:

Beim Be- und Entladen einen Gabelstapler mit ausreichender Zinkenlänge benutzen!

Verpackungseinheiten / Paletten weder von oben noch seitlich belasten!

Vorsichtig transportieren! Nicht im Freien lagern!

07569



Brühl Safety GmbH
Waldstraße 63b · DE-57250 Netphen
Geschäftsführer
Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49 (0) 2737 - 5934 0 Reg.-Gericht Siegen HRB 3728
F +49 (0) 2737 - 5919 46 St.-Nr. 342/5860/0306
info@bruehl-safety.com USt-IdNr. DE 814274460
www.bruehl-safety.com Sitz der Gesellschaft Netphen

Volksbank in Südwestfalen eG
IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC/SWIFT GENODEM1NRD
Sparkasse Siegen
IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC/SWIFT WELADED1SIE



Brühl Safety GmbH • Waldstr. 63 b • DE-57250 Netphen

voestalpine Baustelle Hochland
Herr Peter Mayer
Kemptener Str. 17
88178 Heimenkirch

First in safety.

Brühl Safety GmbH
Waldstr. 63 b
57250 Netphen
Germany
Fon +49(0)27 37 - 59 34-0
Fax +49(0)27 37 - 59 19-46
www.bruehl-safety.com
info@bruehl-safety.com

LIEFERSCHEIN

SEITE 1

RAHMENDATEN	UNTERNEHMENS DATEN	IHRE DATEN	PLANDATEN
BELEG-NR. 1LS25070046	Maria Theresa Sieme	Herr Peter Mayer	DATUM 2. Juli 2025
PROJEKT 2025030142	ZEICHEN ts-msa-sn	ZEICHEN Herr Hell	
KD NR 136243	TEL 0151-26986682	TEL 00436646157145	
LFT. NR	MAIL maria-theresa.sieme@bruehl-safety.com	MAIL @	
AUFTRAGSADRESSE:	voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, Schmidhüttenstr. 5, AT-3500 Krems, Austria		
TRANSPORTUNTERNEHMEN:	Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Hansastr. 10, 35708 Haiger, Germany		
RECHNUNGSADRESSE:	voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, Schmidhüttenstr. 5, AT-3500 Krems, Austria		

Ihre Bestellung 4500094605 Pos. 40 vom 30.04.2025


Logistikhinweis: Anlieferung per Direktfahrt

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
------	-------	---------	----------------------------

REF.: FERTIGUNGS-AUFTRAG Nr. 1FA25040601 v. 30.4.25 AUFTRAGSBESTÄTIGUNG Nr. 1AB25040609

1.1	1	Info	PI-DO-CE-PROFLEX-DE-DE FLEX Schutteinrichtung Zaunhöhe: 2200 mm Bodenfreiheit: 20 mm === Ausführung basiert auf Ihrer Zeichnung: 62740_02_08-1_6-- === Änderung gemäß Ihrer Mail vom 17.04.2025
-----	---	------	---

Konformitätserklärung in **Deutsch** nach Anhang II A
gemäß EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
der Schutteinrichtung FLEX II mit CE-Kennzeichnung und
Betriebsanleitung in **Deutsch**.



Click here - for more information

07569



Brühl Safety GmbH
Waldstraße 63b · DE-57250 Netphen
Geschäftsführer
Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49 (0) 2737 - 5934 0
F +49 (0) 2737 - 5919 46
info@bruehl-safety.com
www.bruehl-safety.com

Reg.-Gericht Siegen HRB 3728
St.-Nr. 342/5860/0306
USt-IdNr. DE 814274460
Sitz der Gesellschaft Netphen

Volksbank in Südwestfalen eG
IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC/SWIFT GENODEM1NRD
Sparkasse Siegen
IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC/SWIFT WELADED1SIE

.../2



First in safety.

LIEFERSCHEIN

BELEG-NR. 1LS25070046

DATUM 2. Juli 2025

SEITE 2

POS. MENGE EINHEIT ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG

1.2 1 Info VI4
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Ansprechpartner in Österreich gerne zur Verfügung:
Herr Markus Moritz
Mobil: +43(0)664-4535572
E-mail: markus.moritz@bruehl-safety.at

1.3 1 Info FARBE/OBERFLÄCHE-90059005-
Farbe/ Oberflächen
Zaun-/Türenelemente: RAL 9005 Tiefschwarz
Pfosten: RAL 9005 Tiefschwarz
Farbspezifikation: Pulverbeschichtet / Decklack für Innenanwendung

Los 2 GITTERELEMENTE

2.1 63 m LFM-SF2-2180
Gitterelemente FLEX II
Höhe: 2180 mm
Längenangabe ohne Türen nach lfm.
Gewicht: 12,3 kg / lfm

2.2 2 Stück SF2-2180-1430
Gitterelement FLEX II
Höhe: 2180 mm
Mattenbreite: 1430 mm
Gewicht: 17,6 kg / Stück
Reserve

2.3 14 Stück ZS-SF-E
FLEX II Innen-/Außenecke mit Winkel verschweißt

2.4 1 Info INFO-BLK
Ausschnitte im Bereich der Wandriegel nicht im Lieferumfang enthalten -
Ausschnitte erfolgen bauseits

Los 3 PFOSTEN

3.1 74 Stück SO-VOEST-DEP-QR50-F-2475-oB
Sonderartikel
Pfosten für FLEX II
Höhe: 2475 mm
Pfostenprofil: QR 50x50 mm
Bodenplatte: ohne
3-seitig je 8 Gewinde M8
(Bohrbild von oben beginnend)
Lamellenstopfen oben und unten
VOEST-Artikel: P62740-15703
gem. Zeichnung 62740_03_bu_020_6-- 1
Inkl. 2 Stück Reserve

07569



Brühl Safety GmbH
Waldstraße 63b · DE-57250 Netphen
Geschäftsführer
Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49 (0) 2737 - 5934 0
F +49 (0) 2737 - 5919 46
info@bruehl-safety.com
www.bruehl-safety.com
Reg.-Gericht Siegen HRB 3728
St.-Nr. 342/5860/0306
USt-IdNr. DE 814274460
Sitz der Gesellschaft Netphen

Volksbank in Südwestfalen eG
IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC/SWIFT GENODEM1NRD
Sparkasse Siegen
IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC/SWIFT WELADED1SIE



First in safety.

LIEFERSCHEIN

BELEG-NR. 1LS25070046

DATUM 2. Juli 2025

SEITE 3

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
3.2	2 Stück		VOEST-DEP-QR50-F-2200-1015 Pfosten für FLEX II Höhe: 2200 mm Pfostenprofil: QR 50x50 mm Bodenplatte: 100x150 mm === 3-seitig je 8 Gewinde M8 === VOEST-Artikel: Q30020-00030 gem. Zeichnung 30020_03_001, Revision === Gewicht 7,3 kg / Stück

Los 4 PFOSTENBEFESTIGUNGSMATERIAL

4.1	10 Satz		FL2-V7-50 Doppel-FLEX II-Lasche aus Kunststoff PA 6.6 GV30 mit unverlierbarer Sechskantschraube (M8x20) und Einlegewinkel galv. verzinkt VPE: 50 Stück === Gewicht: 3,2 kg / Satz
4.2	21 Satz		FL1-V3-5 Stahl-Lasche Flex I mit unverlierbarer Sechskantschraube und Kantung für Inneneckenbindung Lasche und Befestigungsmittel galv. verzinkt VPE: 5 Stück === Gewicht: 2,35 kg / Satz
4.3	2 Satz		FL2DP-V2-5 Distanzscheibe mit Sechskantschraube und U-Scheibe Stahl verzinkt VPE: 5

Los 5 BODENBEFESTIGUNGSMATERIAL

5.1	1 Info		INFO-BBM Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - Beistellung bau-/kundenseitig
L1	1 Stück		ProDesign_X Planung Ihrer Schutzeinrichtung oder eines Sonderbauteils durch einen Brühl-Sicherheitsexperten mit Zeichnungsfreigabe durch Sie.
L2	2 Stück		VP Verpackung auf Einwegpalette aus Holzbalken und Brettern - Zwischenlager aus Holz -Folienabdeckung als Staubschutz

2,50m x 0,80m x 0,80m = 1,60m³ | 624kg
 2,50m x 1,16m x 1,70m = 4,93m³ | 872kg

(produktspezifisch ggf. waagerechte Verpackungsart notwendig)

07569



Brühl Safety GmbH
 Waldstraße 63b · DE-57250 Netphen
Geschäftsführer
 Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49 (0) 2737 - 5934 0
 F +49 (0) 2737 - 5919 46
 info@bruehl-safety.com
 www.bruehl-safety.com

Reg.-Gericht Siegen HRB 3728
 St.-Nr. 342/5860/0306
 USt-IdNr. DE 814274460
 Sitz der Gesellschaft Netphen

Volksbank in Südwestfalen eG
 IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC/SWIFT GENODEM1NRD
Sparkasse Siegen
 IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC/SWIFT WELADED1SIE



First in safety.

LIEFERSCHEIN

BELEG-NR. 1LS25070046

DATUM 2. Juli 2025

SEITE 4

POS.	MENGE EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
L3	1 Stück	FR1 Anlieferung per Spedition / Werksverkehr / Paketdienst DAP (siehe Lieferadresse) gem. Incoterms 2020
L4	1 Stück	MTZ Teuerungszuschlag in Höhe von 3%

Ware (Ladung) bzw. Dienstleistung vereinbarungsgemäß, vollständig und in einwandfreiem Zustand erhalten. Wir weisen darauf hin, dass der Frachtführer für die Ladungssicherung während des Be-/Entladevorgangs zuständig und haftbar ist.

Spedition: COMODO

Abholdatum: 01.07.2025

Kfz-Kennzeichen: WPR 0209U

Name des Fahrers: _____

Unterschrift (Fahrer): Jelkonal

Ware ohne Beschädigung und vollständig erhalten:

Datum: 02.07.2025

Unterschrift (Empf.): _____

*voestalpine Krems Feinblechtechnik GmbH
Schmidhüttenstraße 3, Postfach 42
3500 Krems/Donau, Austria*

Spediteure sind verpflichtet einen unterschriebenen Liefernachweis mit Datum und Abladestelle an die Fa. Brühl GmbH zurück zu schicken!

Bitte beachten Sie, dass offene Transportschäden sofort auf dem Lieferschein anzuzeigen sind. Verdeckte Transportschäden müssen innerhalb der gesetzlichen Frist von 7 Werktagen ab Lieferung schriftlich bei der Brühl Safety GmbH angezeigt werden. Beschädigungen direkt auf dem Lieferschein vermerken! Ansonsten erlischt der Versicherungsschutz.

Lager- und Handhabungshinweise:

Beim Be- und Entladen einen Gabelstapler mit ausreichender Zinkenlänge benutzen!

Verpackungseinheiten / Paletten weder von oben noch seitlich belasten!

Vorsichtig transportieren! Nicht im Freien lagern!

07569



Brühl Safety GmbH
Waldstraße 63b · DE-57250 Netphen
Geschäftsführer
Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49 (0) 2737 - 5934 0
F +49 (0) 2737 - 5919 46
info@bruehl-safety.com
www.bruehl-safety.com

Reg.-Gericht Siegen HRB 3728
St.-Nr. 342/5860/0306
USt-IdNr. DE 814274460
Sitz der Gesellschaft Netphen

Volksbank in Südwestfalen eG
IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC/SWIFT GENODEM1NRD
Sparkasse Siegen
IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC/SWIFT WELADED1SIE



Brühl Safety GmbH • Waldstr. 63 b • DE-57250 Netphen

voestalpine Baustelle Hochland
Herr Peter Mayer
Kemptener Str. 17
88178 Heimenkirch

First in safety.

Brühl Safety GmbH
Waldstr. 63 b
57250 Netphen
Germany
Fon +49(0)27 37 - 59 34-0
Fax +49(0)27 37 - 59 19-46
www.bruehl-safety.com
info@bruehl-safety.com

LIEFERSCHEIN

SEITE 1

RAHMENDATEN	UNTERNEHMERSDATEN	IHRER DATEN	PLANDATEN
BELEG-NR. 1LS25070044	Maria Theresa Sieme	Herr Peter Mayer	DATUM 2. Juli 2025
PROJEKT 2025030142	ZEICHEN ts-msa-nc	ZEICHEN Herr Hell	
KD NR 136243	TEL 0151-26986682	TEL 00436646157145	
LFT. NR	MAIL maria-theresa.sieme@bruehl-safety.com	MAIL @	
AUFTRAGSADRESSE:	voestalpine KREMS Finaltechnik GmbH, Schmidhüttenstr. 5, AT-3500 KREMS, Austria		
TRANSPORTUNTERNEHMEN:	Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Hansastr. 10, 35708 Haiger, Germany		

Ihre Bestellung 4500094605 Pos. 30 vom 30.04.2025


Logistikhinweis: Anlieferung per Direktfahrt

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
------	-------	---------	----------------------------

REF.: FERTIGUNGS-AUFTRAG Nr. 1FA25040600 v. 30.4.25 AUFTRAGSBESTÄTIGUNG Nr. 1AB25040606

1.1	1	Info	PI-DO-CE-PROFLEX-DE-DE FLEX Schutzeinrichtung Zaunhöhe: 2200 mm Bodenfreiheit: 20 mm === Ausführung basiert auf Ihrer Zeichnung: 62740_02_08-1_6--
-----	---	------	--

Konformitätserklärung in **Deutsch** nach Anhang II A
gemäß EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
der Schutzeinrichtung FLEX II mit CE-Kennzeichnung und
Betriebsanleitung in **Deutsch**.



Click here - for more information



Brühl Safety GmbH
Waldstraße 63b · DE-57250 Netphen
Geschäftsführer
Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49 (0) 2737 - 5934 0
F +49 (0) 2737 - 5919 46
info@bruehl-safety.com
www.bruehl-safety.com

Reg.-Gericht Siegen HRB 3728
St.-Nr. 342/5860/0306
USt-IdNr. DE 814274460
Sitz der Gesellschaft Netphen

Volksbank in Südwestfalen eG
IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC/SWIFT GENODEM1NRD
Sparkasse Siegen
IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC/SWIFT WELADED1SIE

.../2

07569

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
1.2	1	Info	FARBE/OBERFLÄCHE-90059005- Farbe/ Oberflächen Zaun-/Türelemente: RAL 9005 Tiefschwarz Pfosten: RAL 9005 Tiefschwarz Farbspezifikation: Pulverbeschichtet / Decklack für Innenanwendung

1.3	1	Info	VI4 Bei Rückfragen steht Ihnen unser Ansprechpartner in Österreich gerne zur Verfügung: Herr Markus Moritz Mobil: +43(0)664-4535572 E-mail: markus.moritz@bruehl-safety.at
-----	---	------	--

Los 2 GITTERELEMENTE

2.1	62,2 m		LFM-HSF2-2815 Gitterelemente FLEX II Gesamthöhe: 2815 mm unteres Element: 1780 mm oberes Element: 1025 mm Bodenfreiheit: 20 mm Längenangabe ohne Türen nach lfm.
-----	--------	--	--

2.2	2 Stück		HSF2-2815-1430 Gitterelement FLEX II Gesamthöhe: 2815 mm unteres Element: 1780 mm oberes Element: 1025 mm Mattenbreite: 1430 mm
-----	---------	--	--

2.3	28 Stück		ZS-SF-E FLEX II Innen-/Außenecke mit Winkel verschweißt
-----	----------	--	--

Los 3 PFOSTEN

3.1	86 Stück		SO-VOEST-DEP-QR60x60x4-F-3110-oB Sonderartikel Pfosten für FLEX II Höhe: 3110 mm Pfostenprofil: QR 60x60x4 mm Bodenplatte: ohne === 3-seitig je 8 Gewinde M8 (Bohrbild von oben beginnend) Lamellenstopfen oben und unten === VOEST-Artikel: P62740-15701 gem. Zeichnung Inkl. 2 Stück Reserve === 62740_03_bu_020_6-- 1
-----	----------	--	---

Los 4 PFOSTENBEFESTIGUNGSMATERIAL

07569



First in safety.

LIEFERSCHEIN

BELEG-NR. 1LS25070044

DATUM 2. Juli 2025

SEITE 3

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
4.1	22 Satz		FL2-V7-50 Doppel-FLEX II-Lasche aus Kunststoff PA 6.6 GV30 mit unverlierbarer Sechskantschraube (M8x20) und Einlegewinkel galv. verzinkt VPE: 50 Stück === Gewicht: 3,2 kg / Satz
Los 5 BODENBEFESTIGUNGSMATERIAL			
5.1	1 Info		INFO-BBM Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - Beistellung bau-/kundenseitig
L1	1 Stück		ProDesign_X Planung Ihrer Schutzeinrichtung oder eines Sonderbauteils durch einen Brühl-Sicherheitsexperten mit Zeichnungsfreigabe durch Sie.
L2	3 Stück		VP Verpackung auf Einwegpalette aus Holzbalken und Brettern - Zwischenlager aus Holz -Folienabdeckung als Staubschutz 2,14m x 1,16m x 1,60m = 3,97m3 560kg 3,15m x 1,20m x 0,85m = 3,21m3 1830kg 2,35m x 0,96m x 1,70m = 3,83m3 639kg (produktspezifisch ggf. waagerechte Verpackungsart notwendig)
L3	1 Stück		FR1 Anlieferung per Spedition / Werksverkehr / Paketdienst DAP (siehe Lieferadresse) gem. Incoterms 2020
L4	1 Stück		MTZ Teuerungszuschlag in Höhe von 3%

Ware (Ladung) bzw. Dienstleistung vereinbarungsgemäß, vollständig und in einwandfreiem Zustand erhalten. Wir weisen darauf hin, dass der Frachtführer für die Ladungssicherung während des Be-/Entladevorgangs zuständig und haftbar ist.

Spedition:

COMODO

Abholdatum:

01.07.2025

Kfz-Kennzeichen:

WPR 0209U

Name des Fahrers:

Unterschrift (Fahrer):

Jadonick

Ware ohne Beschädigung und vollständig erhalten:

Datum:

2.7.2025

07569



Brühl Safety GmbH
Waldstraße 63b · DE-57250 Netphen
Geschäftsführer
Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49 (0) 2737 - 5934 0
F +49 (0) 2737 - 5919 46
info@bruehl-safety.com
www.bruehl-safety.com

Reg.-Gericht Siegen HRB 3728
St.-Nr. 342/5860/0306
USt-IdNr. DE 814274460
Sitz der Gesellschaft Netphen

Volksbank in Südwestfalen eG
IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC/SWIFT GENODEM1NRD
Sparkasse Siegen
IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC/SWIFT WELADED1SIE



First in safety.

voestalpine KREMS Finaltechnik GmbH

LIEFERSCHEIN BELEG-NR. 1LS25070044
Schmiedhüttenstraße 5, Postfach 42
7500 KREMS/DONAU, Austria

DATUM 2. Juli 2025

SEITE 4

Unterschrift (Empf.):

Spediteure sind verpflichtet einen unterschriebenen Liefernachweis mit Datum und Abladestelle an die Fa. Brühl GmbH zurück zu schicken!

Bitte beachten Sie, dass offene Transportschäden sofort auf dem Lieferschein anzuzeigen sind. Verdeckte Transportschäden müssen innerhalb der gesetzlichen Frist von 7 Werktagen ab Lieferung schriftlich bei der Brühl Safety GmbH angezeigt werden. **Beschädigungen direkt auf dem Lieferschein vermerken!** Ansonsten erlischt der Versicherungsschutz.

Lager- und Handhabungshinweise:

Beim Be- und Entladen einen Gabelstapler mit ausreichender Zinkenlänge benutzen!

Verpackungseinheiten / Paletten weder von oben noch seitlich belasten!

Vorsichtig transportieren! Nicht im Freien lagern!

07569



Brühl Safety GmbH
Waldstraße 63b - DE-57250 Netphen
Geschäftsführer
Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49 (0) 2737 - 5934 0
F +49 (0) 2737 - 5919 46
info@bruehl-safety.com
www.bruehl-safety.com
Reg.-Gericht Siegen HRB 3728
St.-Nr. 342/5860/0306
USt-IdNr. DE 814274460
Sitz der Gesellschaft Netphen

Volksbank in Südwestfalen eG
IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 - BIC/SWIFT GENODEM1NRD
Sparkasse Siegen
IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 - BIC/SWIFT WELADED1SIE