



Brühl Safety GmbH • Waldstr. 63 b • DE-57250 Netphen

Grenzebach Maschinenbau GmbH  
Albanusstr. 1-3  
86663 Asbach-Bäumenheim/Hamlar

First in safety.

Brühl Safety GmbH  
Waldstr. 63 b  
57250 Netphen  
Germany  
Fon +49(0)27 37 - 59 34-0  
Fax +49(0)27 37 - 59 19-46  
www.bruehl-safety.com  
info@bruehl-safety.com

## LIEFERSCHEIN

SEITE 1

### RAHMENDATEN

BELEG-NR. **1LS24021523**  
PROJEKT **2023110045**  
KD NR 100917  
LFT. NR 745113

### UNSERE DATEN

i. A. Philipp Wagener  
ZEICHEN ag-gs-phw  
TEL 02737-5934-344  
MAIL Philipp.Wagener@bruehl-safety.com

### IHRE DATEN

ZEICHEN Matthias Schuster  
TEL 0906-982-2000  
MAIL info@grenzebach.com

### PLANDATEN

DATUM 1. März 2024

### TRANSPORTUNTERNEHMEN:

Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Hansastr. 10, 35708 Haiger, Germany

### DOKUMENTATION AN:

Grenzebach Maschinenbau GmbH, Albanusstr. 1-3, 86663 Asbach-Bäumenheim/Hamlar, Germany

**WARENANLIEFERUNGSZEIT: Mo - Do 6:45 - 12:00 Uhr, 12:45 - 15:00 Uhr, Fr 6:45 - 12:00 Uhr**

Ihre Bestellung 13200184, Pos. 10-1 vom 17.11.23

### Logistikhinweis:


**Anlieferung per Direktfahrt**

POS. MENGE EINHEIT ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG

REF.: FERTIGUNGS-AUFTRAG Nr. 1FA23110418-1 v. 20.12.23 AUFTRAGSBESTÄTIGUNG Nr. 1AB23110419

1.1 1 Info PI-DO-CE-PROFLEX-DE-DE  
FLEX Schutzeinrichtung  
Zaunhöhe: 2835 mm  
Bodenfreiheit: 20 / 150 mm  
===  
Zeichnung 14159199  
Projekt 555148-1-64-989-891-USA  
Artikel 3218196

Konformitätserklärung in Deutsch nach Anhang II A  
gemäß EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
der Schutzeinrichtung FLEX II mit CE-Kennzeichnung und  
Betriebsanleitung in Deutsch.



Click here - for more information

Brühl Safety GmbH  
Waldstraße 63 b - DE-57250 Netphen  
Geschäftsführer  
Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49(0)2737 - 59340  
F +49(0)2737 - 591946  
info@bruehl-safety.com  
www.bruehl-safety.com

Reg.-Gericht Siegen HRB 3728  
St.-Nr. 342/5860/0306  
USt-IdNr. DE 814274460  
Sitz der Gesellschaft Netphen

Volksbank in Südwestfalen eG  
IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC GENODEM1NRD  
Sparkasse Siegen  
IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC WELADED1SIE

.../2



POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
1.2	1	Info	<b>FARBE/OBERFLÄCHE-102190059005</b> Farbe/ Oberflächen Zaun-/Türenelemente: <b>RAL 9005 Tiefschwarz</b> Pfosten: <b>RAL 1021 Rapsgeb</b> Durchgriffschutzblech: <b>RAL 9005 Tiefschwarz</b> Farbspezifikation: Pulverbeschichtet PE/EP für Innenanwendung
<b>Los 2</b>			<b>GITTERELEMENTE</b>
2.1	18,77	m	<b>LFM-HSF2-2685</b> Gitterelemente FLEX II Gesamthöhe: 2685 mm unteres Element: 1650 mm oberes Element: 1025 mm Bodenfreiheit: 150 mm Längenangabe ohne Türen nach lfm.
2.2	7,65	m	<b>LFM-HSF2-2815</b> Gitterelemente FLEX II Gesamthöhe: 2815 mm unteres Element: 1780 mm oberes Element: 1025 mm Bodenfreiheit: 20 mm Längenangabe ohne Türen nach lfm.
2.3	1	Stück	<b>SO-SF2-970-2143</b> Gitterelement FLEX II Höhe: 970 mm Mattenbreite: 2143 mm
2.4	1	Stück	<b>ZS-FLZU</b> Flexmatten-Zuschnitt mit Flacheisen-Einfassung
2.5	1	Stück	<b>SF2-1825-2143</b> Gitterelement FLEX II Höhe: 1825 mm Mattenbreite: 2143 mm
<b>Los 3</b>			<b>POLYCARBONAT</b>
3.1	26,42	m	<b>GREN-LFM-PC-400</b> Polycarbonat, 3 mm dick === Höhe: 400 mm zur Befestigung auf FLEX II-Matte === Längenangabe ohne Türen nach lfm.
<b>Los 4</b>			<b>PVC ROLLE</b>
4.1	1	Info	<b>INFO-BLK</b> flexible PVC Rolle transparent, 5 mm dick: nicht im Lieferumfang enthalten - Beistellung bau-/kundenseitig
<b>Los 5</b>			<b>PFOSTEN</b>



POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
5.1	8 Stück		HDP-QR60-F-2835-1515 Durchgangspfosten für FLEX II Höhe: 2835 mm Pfostenprofil: 60x60 mm Bodenplatte: 150x150 mm
5.2	6 Stück		HEP-QR60-F-2835-1515 Eckpfosten für FLEX II Höhe: 2835 mm Pfostenprofil: 60x60 mm Bodenplatte: 150x150 mm
5.3	3 Stück		HTP-QR60-F-2835-1515 T-Stoßpfosten für FLEX II Höhe: 2835 mm Pfostenprofil: 60x60 mm Bodenplatte: 150x150 mm
<b>Los 6</b>			<b>FLÜGELTÜREN</b>
6.1	1 Stück		FTWO-QR60-QR25-F-20-2835-1010-NV Flügeltür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, wechselseitig, mit Oberlicht. Beide Pfosten sind durch einen geschraubten Oberlichtrahmen miteinander verbunden.  Pfostenprofil: QR 60x60 mm Flügelprofil: QR 25x25 mm Schutzzaunsystem: FLEX II Bodenfreiheit: 20 mm Zaunhöhe: 2835 mm Durchgangshöhe: 2210 mm Achismaß: 1010 mm Anschlagrichtung: nicht vormontiert - frei vor Ort wählbar
6.2	2 Stück		DFT-R-QR80-QR35-F-20-2835-3000  Doppelflügeltür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss  Pfostenprofil: QR 80x80 mm Flügelprofil: QR 35x35 mm Schutzzaunsystem: FLEX II Bodenfreiheit: 20 mm Zaunhöhe: 2835 mm Achismaß: 3000 mm Anschlagrichtung: Gehflügel rechts
6.3	4 Stück		STR-F-V2-BR Stützrolle inkl. Befestigungsplatte Anbausituation: Bockrolle Für Bodenfreiheit: 20 mm
<b>Los 7</b>			<b>TÜRZUBEHÖR</b>
7.1	3 Stück		GV-F-V2-AZM200-B003-mDGS Sicherheitsschalte Vorbereitung für Flügeltür. Vorbereitet für: Schmersal AZM 200



POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
7.2	3 Stück		DGS-V1-AZM Durchgriffschutz für Sicherheitsschalter AZM mit Fluchtentriegelung  Pulverbeschichtet in Flügelfarbe der Tür
7.3	1 Info		INFO-SS Sicherheitsschalter nicht im Lieferumfang enthalten - Beistellung bau-/kundenseitig
<b>Los 8</b>	<b>PFOSTENBEFESTIGUNGSMATERIAL</b>		
8.1	22 Satz		SF2-PCV-10-mV Verbindungselement zum Verbinden von FLEX II Gitterelement mit Polycarbonat mit Vormontage VPE: 10 Stück
8.2	1 Info		INFO-BLK Befestigungsmaterial für PVC Rolle: (längere Schrauben / Klemmen / etc.): nicht im Lieferumfang enthalten - Beistellung bau-/kundenseitig
8.3	6 Satz		FL2-V5-50 Lasche FLEX II aus Kunststoff PA 6.6 GV30 mit unverlierbarer Sechskantschraube (M8x20) und Einlegewinkel galv. verzinkt VPE: 50 Stück
8.4	1 Satz		FL2-V5-8 Lasche FLEX II aus Kunststoff PA 6.6 GV30 mit unverlierbarer Sechskantschraube (M8x20) und Einlegewinkel galv. verzinkt VPE: 8 Stück
<b>Los 9</b>	<b>BODENBEFESTIGUNGSMATERIAL</b>		
9.1	90 Stück		BMF-10x120 Fixanker M10x120 mm Stahl verzinkt
9.2	20 Stück		BMF-12x145 Fixanker M12x145 mm Stahl verzinkt
L1	22 Stück		ProTrim Gitterelemente werden passgenau auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten.
L2	1 Stück		ProDesign_X Planung Ihrer Schutzeinrichtung oder eines Sonderbauteils durch einen Brühl-Sicherheitsexperten mit Zeichnungsfreigabe durch Sie und Nummerierung der Produktgruppen.

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
L3	2 Stück	VP1	Verpackung auf Einwegpalette aus HT-Holzbalcken und -brettern - Zwischenlagen aus HT-Holz - Folienabdeckung als Staubschutz -  3,10m x 1,16m x 2,30m = 8,27m <sup>3</sup>   680kg 2,95m x 0,60m x 0,75m = 1,32m <sup>3</sup>   400kg  Verpackungsart: Senkrechtpalette (produktspezifisch ggf. waagerechte Verpackungart notwendig) Gemäß ISPM 15 - IPPC Registrierung-Nr: D E-NW 3- 490050 - Kennzeichnung gem. IPPC-Richtlinien
L4	1 Info	INFO-SL	Stücklistenerstellung als Service
L5	1 Stück	FR1	Anlieferung per Spedition / Werksverkehr / Paketdienst DAP (siehe Lieferadresse) gem. Incoterms 2020
L6	1 Stück	MTZ	Teuerungszuschlag
L7	1 Info	AFR	Auftragsrabatt

Ware (Ladung) bzw. Dienstleistung vereinbarungsgemäß, vollständig und in einwandfreiem Zustand erhalten. Wir weisen darauf hin, dass der Frachtführer für die Ladungssicherung während des Be-/Entladevorgangs zuständig und haftbar ist.

Spedition:

FÜRST

Abholdatum:

29.02.24

Kfz-Kennzeichen:

WPR 1846P

Name des Fahrers:

Poty

Unterschrift (Fahrer):

Fellner

Ware ohne Beschädigung und vollständig erhalten:

Datum:

01.03.24

Ware unter Vorbehalt der Richtigkeit

bezüglich Menge und Qualität

Unterschrift (Empf.):

angenommen

Spediteure sind verpflichtet einen unterschriebenen Liefernachweis mit Datum und Abladestelle an die Fa. Brühl GmbH zurück zu schicken!

Bitte beachten Sie, dass offene Transportschäden sofort auf dem Lieferschein anzuzeigen sind. Verdeckte Transportschäden müssen innerhalb der gesetzlichen Frist von 7 Werktagen ab Lieferung schriftlich bei der Brühl Safety GmbH angezeigt werden. Beschädigungen direkt auf dem Lieferschein vermerken! Ansonsten erlischt der Versicherungsschutz.



First in safety.

LIEFERSCHEIN

BELEG-NR. 1LS24021523

DATUM 1. März 2024

SEITE 6

\*\*\*\*\*

**Lager- und Handhabungshinweise:**

Beim Be- und Entladen einen Gabelstapler mit ausreichender Zinkenlänge benutzen!

Verpackungseinheiten / Paletten weder von oben noch seitlich belasten!

Vorsichtig transportieren! Nicht im Freien lagern!

\*\*\*\*\*



**Brühl Safety GmbH**  
Waldstraße 63b · DE-57250 Netphen  
Geschäftsführer  
Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49 (0) 2737 - 5934 0  
F +49 (0) 2737 - 5919 46  
info@bruehl-safety.com  
www.bruehl-safety.com

Reg.-Gericht Siegen HRB 3728  
St.-Nr. 342/5860/0306  
USt-IdNr. DE 814274460  
Sitz der Gesellschaft Netphen

**Volksbank in Südwestfalen eG**  
IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC GENODEM1NRD  
**Sparkasse Siegen**  
IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC WELADED1SIE

Ladefliste: Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Horstraße 10-16, 35708 Haiger  
 Abholadresse: BRÜHL SAFETY GMBH, WALDSTRASSE 63 B, 57250 NETPHEN  
 Abholung: 29.02.2024

Seite 1 von 1

29.02.2024 12:25:25 **KUEHNE+NAGEL** 

ComRef: **RWM003328271** Sendungsnummer: **350-222-2524781** Frankatur: 09 - DAP - Frei Haus (unverzollt)

Kunde BRÜHL Safety GmbH \* [#33254876]  
 57250 Netphen \* Waldstr., 63 B  
 Empfänger Grenzebach Maschinenbau GmbH  
 86663 Asbach-Bäumenheim \* Albanusstraße 1-3  
 gebuchte Services  
 besondere Transportvorgaben **Zustellhinweise: Anlieferung per Direktfahrt**  
 Packstücke  
 1 PLT Schutzeinrichtung 680,00kg 8,270cbm 2023110045-418  
 1 PLT Schutzeinrichtung 400,00kg 1,327cbm 2023110045-418  
 1 PLT Schutzeinrichtung 290,00kg 1,080cbm 2023110045-420  
 1 PLT Schutzeinrichtung 535,00kg 5,753cbm 2023110045-420  
 Colli Nummern  
 Akz Referenz 00840464142006149515, 00840464142006149522, 00840464142006151037, 00840464142006151044  
 Div. Bestellungen



Ware unter Vorbehalt der Richtigkeit  
 bezüglich Menge und Qualität  
 angenommen *Guathee*  
 1.3.24

\*\* 1 Sdg., 4 Packstücke (4 PLT), gesamt 1905,00kg.  
 \*\* Übernommene Lademittel: ..... - gelieferte Lademittel: .....

Sendung vollzählig und äußerlich in einwandfreiem Zustand übernommen. Gem. Ziffer 8 ADSp bestätigt der Spediteur nur die Anzahl und Art der Packstücke, nicht jedoch deren Inhalt, Wert oder Gewicht.

29.02. 24 Datum	13:50 Zeit	<i>Follmann</i> Unterschrift	<i>Patryk</i> Klarschrift	WPR 1846P KFZ-Kennzeichen <i>FÜRST</i>
-----------------------	---------------	---------------------------------	------------------------------	--